

Bona Wool Pad

Technický list

Wool Pad (vlněný pad) určený pro aplikaci oleje na dřevěné podlahy. Určen proleštění oleje nebo pro doplnění vosku na olejované podlahy. Ve srovnání se syntetickými pady Bona Wool Pad – vlněný aplikátor vytváří více tepla na povrchu, tím zlepšuje penetraci oleje a zrychluje schnutí povrchu. Rychlejší pracovní proces zajišťuje lepší výsledek práce. Obsahuje přírodní lanolin (vosk) pro skvělý výsledek.

- Vyváří větší teplo, které zlepšuje penetraci oleje a zkracuje dobu schnutí
- Díky přírodnímu obsahu lanolinu zaručuje skvělé výsledky
- Extrémně dimenzionálně stabilní a dlouhotrvající výrobek
- Drží olej pod padem, olej nestříká ven
- Z ovčí farmy ze Skandinávie

Technická data

Složení:	jehněčí vlna
Průměr:	410 mm
Tloušťka:	5 mm
Odolnost teple:	do 160°C
Bod vzplanutí:	560°C
Balení:	10 ks v krabici

Zacházení

Umístěte Wool Pad pod leštící stroj s rotačním diskem 407 mm (16 "). V závislosti na stavu podlahy lze použít hnědý nebo červený pad pro lepší přilnavost Bona Wool padu k podlaze.

Doporučené rychlosti:

- Aplikace oleje, 100-250 ot. / min
- Leštění, 300-400 ot. / min

Doporučené oleje:

- Bona Craft Oil
- Bona Craft Oil 2K
- Bona Wax Oil Refresher
- Bona Care Oil

UPOZORNĚNÍ: BONA WOOL PAD VLNĚNÉ PODLOŽKY NASÁKNUTÉ OLEJEM UMÍSTĚTE DO VODY NEBO DO KOVOVÝCH UZAVÍRATELNÝCH NÁDOB. NEBEZPEČÍ SAMOVZŇÍCENÍ.

VYHOTOVENO 3/2019

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Broušení



Bona[®]